



כיוול מקררי WEINUO-

1. בפקו את טמפרטורת המים (מומלץ עם 2 מדי טמפרטורה שונים).
2. יש ללחוץ על לחצן ה "SET" למשך 6 שניות ברצף עד שמופיעות על הצג האותיות "Pd".
3. לחצו על לחצן "DOWN" עד שיופיע המספר "95".
4. כעת לחצו על לחצן ה "SET" פעמיים עד שיופיע על הצג "F2".
5. לחצו על לחצן "DOWN" כעת יופיע על הצג "000",
כעת יש להוסיף או להחסיר את ההפרש בין הטמפרטורה במים למה שהופיע בצג.
לדוגמא: במידה וטמפרטורת המים הינה 27 מעלות והטמפרטורה מופיעה על הצג היא 25 מעלות יש להעלות את המספר ל "002" וכן להפך.
6. לחצו "SET", כבו את המקרר והוציאו מהחשמל ל 2 דקות.

הערות:

- במידה אין מעבר ל "F1" יש לבצע את הפעולות הבאות:
- לחצו על לחצני "DOWN" ו- "UP" יחד למשך 6 שניות עד שהמספר יהבהב וישמע צפצוף, כעת המקרר חזר להגדרה המקורית.
כעת ניתן להתחיל מסעיף 1.